

## アルミテント・ニューパイプZ 仕様書

①品名	ニューパイプZ
②サイズ	1.5間×2間(2,680mm×3,550mm) 支柱高2,050mm
③フレーム	<ul style="list-style-type: none"><li>・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8Φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事。</li><li>・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li><li>・表面にクリア塗装を施している事。</li></ul>
④外観	<ul style="list-style-type: none"><li>・フレーム総重量が24kg以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。</li><li>・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。</li><li>・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能あり、経済的である事。</li><li>・風対策として、注水式10kgテントウェイトが4ヶ、クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。</li><li>・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。</li><li>・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。</li></ul>
⑤天幕	<ul style="list-style-type: none"><li>・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。</li><li>・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。</li></ul>
⑥横幕	<ul style="list-style-type: none"><li>・軽量ポリエステル製で、簡単に設営が出来る事。</li><li>・マジックテープ固定式(オプション)で、横幕の着脱が容易である事。</li></ul>