

リサイクル毛布仕様書 (SH-500)

(PET のリサイクル品)

1. 品 名 災害救助用毛布 (真空パック)
2. 数 量 枚
3. 銘 柄 (株)カネカ (カロンエコ)
4. 仕 様

(1) 毛布規格

A) 混 紡 率	経 糸	リサイクルポリエステル	100%
	緯 糸	アクリル系 (カネカロン)	50%
		リサイクルポリエステル (ペットボトル再利用品)	50%

B) 番 手	経 糸	20/2
	緯 糸	1/3

C) 組 織 織 1/3 破れ斜紋ヨコ二重織

D) 密 度	経	170 本/10cm 間以上
	緯	110 本/10cm 間以上

E) 重 量 1.60kg 以上

F) 寸 法 140cm×195cm 以上

G) 色 相 ベージュ系 無地

H) 仕上加工 両面刈毛

I) 縫 製 天地トリコットヘム 50mm

(2) - 1 難 燃 性 自治省消防庁通達 65 号『寝具類等の防災性能試験第 1 寝具類 2 防災性能試験 3 毛布』の試験に合格したもの。

- 2 エコマーク商品類型名 再生 PET 樹脂を使用した家庭用繊維製品の認定を受けたもの。
認定番号 第 04104023 号

(3) 包 装 内 容 包装は、10 年以上毛布を保護するために、一枚毎に次の基準に適合する加工工程及び包装資材を使用する。

A) 真空パック処理方法 (地球環境負荷を考慮し ISO14001 環境認証取得工場加工する)

①パック前処理をして平面乾燥処理を行い毛布の水分率を 1%以下に下げること。

(85℃の乾燥空気を上面ブロー・下面サクシオン出口前冷却)

②パック処理は、毛布を 1/8 折りにし、アルミ多層特殊フィルム (メイワパック) に入れ約 0.5 気圧の密閉槽内にて通常の容積の 1/3 に圧縮した後に真空包装をする。

③パック処理は、外気を遮断した状態にて行うこと。

④開封後は、短時間に十分な復元性を有すること。

B) 梱包方法

①パック蜜封した毛布 10 枚を一梱包として、段ボールケースに入れること。

②段ボールケースは、7 段積み能耐得強度とする。

③段ボールケースの寸法は、約 730mm×550mm×330mm (外寸) とすること。

④合わせ目は、布製粘着テープ (JIS-Z-1524 一種 2 号 50mm) で封し、箱の外側をポリプロピレン製バンド

(JIS-Z-1527 幅 15.5mm) を掛け熱溶着する。

(4) 表 示 外装ケースに不滅インクで次の通り表示すること。

両側面

『災害用備蓄毛布』・『10 枚』

『納入年月』