

多目的・防災テント 仕様書

品名	防災テント
サイズ	8~10人収容タイプ(3,550mm × 5,320mm)
型式	2×3間
フレーム	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ × 1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事。 ・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 ・表面にクリア塗装を施している事。
外観	<ul style="list-style-type: none"> ・本体重量が60kg以下で、設営・持ち運びが簡単であること。 ・横幕は、ファスナー式の出入口1ヶ所、採光用窓が2ヶ所を備えている事。 ・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 ・クイ・ロープが4本ずつ附属して安全に使用できる事。 ・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。 ・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。
天幕	<ul style="list-style-type: none"> ・ポリエステル600Dを使用して、表面に撥水加工・裏面にPU防水加工が施してある事。 ・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。
横幕	<ul style="list-style-type: none"> ・ポリエステル250Dを使用して、軽量で簡単に設営が出来る事。 ・マジックテープ固定式で、横幕の着脱が容易である事。
床シート	・ポリエステル製・防水生地で、雨水の浸入を防ぐことが出来る事。