

< 災害用コンパクト毛布仕様書 >

1. 品名： 災害用コンパクト真空パックマイクロファイバー毛布
2. 型番： SH-800
3. 銘柄： ソーアアップ難燃加工毛布
4. 仕様

ア 生地

- a 素材： ポリエステル 100 (%)
- b 規格： 1,500 (mm) × 50 (m) 乱
- c 目付： 約 300 (g/m²)
- d 糸使い： 表 75D/144F、裏 50D/24F
- e 編機： 28G/180 (経編)
- f 加工： 染色・両面起毛・非 HBCD 難燃加工

イ 製品

- a サイズ： 1,500 × 1,950 (mm) 以上 ± 15 (mm) 以内
- b 色柄： 無地 (ベージュ系)
- c 縫製： 外周三巻 ラベル 1 枚縫い付け
- d 目付： 300 (g/m²)
- e 重量： 800g

イ 難燃性

- a 試験方法： FMVSS 302
- b 燃焼性： 燃焼長 14.5(cm)以内
- c 燃焼時間： 76.3(sec)以内
- d 燃焼速度： 11.4(cm/min) 以内
- e 保温率： 53.2(%)以上 [JIS L 1096 A 法 ASTM 形保湿性試験機]
試験室の温湿度:20℃、65(%)RH

ウ 包装仕様

- a 包装折りかた： 32 折り真空包装 (毛布本体を 85℃以上の平面乾燥処理を行い外気に触れなく 32 折りで包装する)
- b 真空包装機能
 - (1) 真空パック： 包装 10 年以上の機能を保つものとする
又、毛布を完全に真空包装し毛布をカビ、害虫、異臭、染み、変色、風合いを保つ事
 - (2) 水分率： 包装内毛布の水分率を 1%以下に前処理を行い、化学薬品剤等を使用せず物理的処理で温度湿度を調整し品質を保つ事
- c アルミパック素材
 - (1) アルミ蒸着袋： 10(mm)巾三方シール袋Vノッチ付

(2) 構成 : NY15/VMPET12/LLDPE45

(1) 外寸サイズ : 380×700(mm)

(2) 印刷 : 無

d 真空パック後寸法 : 380×280×25(mm)

真空パック後のおおよその大きさ・余白は折り畳んだ状態

e 吸引秒数 : 90~120(sec)以内

エ 梱包サイズ

a ダンボール箱サイズ外寸 : 400×305×265(mm)

b 梱包後 : 405×310×270(mm)