

## 物品仕様書

品名：移動式野外用煮炊釜

型式：HOSN-40HEC

寸法：1460×996×1900

処理量：満水量 180 リットル、使用限度量 150 リットル

ガス消費量：LPG 46.0kW 3.28kg/h

仕様：

- 1 内釜はアルミニウム製で、脱着可能で交換等のメンテナンスができる。また、凹式の 20, 40, 60, 80, 100, 120 リットルの目盛り付である。
- 2 外釜は SUS304 製 1.5 mm/t であり、グラスウールによる断熱処理がされており、触れても火傷などの危険が無い。
- 3 蓋はアルミニウム製で、本体架台に蓋開閉装置を支点として取り付けられており、スプリングにより容易に開閉操作が可能である。
- 4 架台は SUS304 製で酸化などの腐食が無い。
- 5 点火装置は、パイロットバーナー付で簡単にマッチ点火が可能である。
- 6 バーナーの燃焼状態を確認できるよう、耐熱ガラス製の内部ノゾキ窓付（左右 2 箇所）である。
- 7 バーナー操作コックは、口火・内輪・外輪のそれぞれの操作が単独でおこなうことができ、また地面より 724 mm 以上の位置で設置されており衛生的である。
- 8 釜本体は架台と回転軸で取り付けられており、回転ハンドルで容易に回転させることができ、内容物を排出したり、清掃することができる。  
※HOSN-40HEC 型は、安全上 360° 回転しない構造としています。
- 9 釜固定装置付で、安全に調理ができるよう、釜が回転しないようできる。
- 10 回転装置は、回転軸スプロケットと回転ハンドル付ウォームギアを組み合わせた方式であり、ウォームギアは脱着式で、交換等のメンテナンスが容易である。
- 11 燃焼排気口は機器の後方にあり、且つステンレス製の排気カバー付である。
- 12 バーナーはステンレス製で、火力の調整とオーバーホールによる整備が容易な二重式ソリッドバーナーである。
- 13 タイヤはφ360 mmの大口径ノーパンクタイヤで、悪路での走行に対応可能である。
- 14 移動時は引き手ハンドルにて方向転換でき、運搬が容易である。
- 15 付属のタイヤ止めとアンカーリングを使って、本体を固定して使用する事が出来る。
- 16 ガス接続は付属の LPG ボンベ接続部品を使って工具を使わずに簡単にできる。

付属品：

- 1 LP ガス接続部品・収納ボックス（ガバナ付接続部品、ワンタッチソケット 15A、チャッカマン、ガスホース 5m、カブラ付） 1 セット
- 2 ステンレスヘラ 1 本
- 3 ステンレスひしゃく 1 本
- 4 簡易テーブル
- 5 レードル置き
- 6 給水ホルダー止め金具

以上